

MILCHROHRVERSCHRAUBUNGEN NACH DIN 11851 / DIN 11851 COUPLINGS

Kegelstutzen n. DIN 11851, mit Rillenstutzen und Sicherungsbund - Edelstahl AISI 316
 Female DIN hose-shank with collar - Stainless Steel AISI 316

Artikel-Nr. Part-Nr.	Beschreibung Description	Betriebsdruck Working Pressure	Kupplung Coupling	Stutzen Shank
DINHF20		40 bar	DN20	20mm
DINHF25		40 bar	DN25	25mm
DINHF32	Oberflächenrauheit ca.	40 bar	DN32	32mm
DINHF40-38	Innen 0.8Ra	40 bar	DN40	38mm
DINHF40	Außen 1.6Ra	40 bar	DN40	40mm
DINHF50	surface roughness	40 bar	DN50	50mm
DINHF65	Inside 0.8Ra Outside 1.6Ra	40 bar	DN65	63mm
DINHF80		40 bar	DN80	75mm
DINHF100		40 bar	DN100	100mm



Kegelstutzen n. DIN 11851, mit glattem Stutzen und Sicherungsbund - Edelstahl AISI 316
 Female DIN smooth shank with collar - Stainless Steel AISI 316

Artikel-Nr. Part-Nr.	Beschreibung Description	Betriebsdruck Working Pressure	Kupplung Coupling	Stutzen Shank
DINHF20SM		40 bar	DN20	20mm
DINHF25SM		40 bar	DN25	25mm
DINHF32SM	Oberflächenrauheit ca.	40 bar	DN32	32mm
DINHF40-38SM	Innen 0.8Ra	40 bar	DN40	38mm
DINHF40SM	Außen 1.6Ra	40 bar	DN40	40mm
DINHF50SM	surface roughness	40 bar	DN51	50mm
DINHF65SM	Inside 0.8Ra Outside 1.6Ra	40 bar	DN65	63mm
DINHF80SM		40 bar	DN80	75mm
DINHF100SM		40 bar	DN100	100mm



Vaterteilst n. DIN 11851 mit Außengewinde, Rillenstutzen & Sicherungsb. o. Dichtung - Edelstahl AISI 316
 Male DIN hose-shank with collar without Gasket - Stainless Steel AISI 316

Artikel-Nr. Part-Nr.	Beschreibung Description	Betriebsdruck Working Pressure	Kupplung Coupling	Stutzen Shank
DINH20		40 bar	DN20	20mm
DINH25		40 bar	DN25	25mm
DINH32	Oberflächenrauheit ca.	40 bar	DN32	32mm
DINH40-38	Innen 0.8Ra	40 bar	DN40	38mm
DINH40	Außen 1.6Ra	40 bar	DN40	40mm
DINH50	surface roughness	40 bar	DN51	50mm
DINH65	Inside 0.8Ra Outside 1.6Ra	40 bar	DN65	63mm
DINH80		40 bar	DN80	75mm
DINH100		40 bar	DN100	100mm



Vaterteilst n. DIN 11851 mit Außengewinde, glattem Stutzen & Sicherungsb. o. Dichtung - Edelstahl AISI 316
 Male DIN smooth shank with collar without Gasket - Stainless Steel AISI 316

Artikel-Nr. Part-Nr.	Beschreibung Description	Betriebsdruck Working Pressure	Kupplung Coupling	Stutzen Shank
DINH20SM		40 bar	DN20	20mm
DINH25SM		40 bar	DN25	25mm
DINH32SM	Oberflächenrauheit ca.	40 bar	DN32	32mm
DINH40-38SM	Innen 0.8Ra	40 bar	DN40	38mm
DINH40SM	Außen 1.6Ra	40 bar	DN40	40mm
DINH50SM	surface roughness	40 bar	DN51	50mm
DINH65SM	Inside 0.8Ra Outside 1.6Ra	40 bar	DN65	63mm
DINH80SM		40 bar	DN80	75mm
DINH100SM		40 bar	DN100	100mm

