



Farbe
blau

Temperaturintervall
-10° C - +50° C

Charakteristik

Schläuche aus weichem PVC versteift durch eine Gegenschlagspirale aus einem nicht weichen PVC. Vollkommen glatte innere Oberfläche, wellige äussere Oberfläche. Sehr leicht und beugsam.

Verwendung

Luft-, Abgas-,... Pulverabsaugen. Für Klimaanlage. Diese Schläuche werden auf die Bestellung hergestellt.

Barva
modrá

Teplotní rozmezí
-10° C až +50° C

Charakteristika

Hadice z měkkčeného PVC vyztužená proti nárazovou spirálou z neměkčeného PVC. Dokonale hladký vnitřní povrch, zvlněný vnější povrch. Velmi lehká a ohebná.

Použití

Sání vzduchu, odvod výfukových plynů, prášků, ...
Pro klimatizační jednotky. Vyrábí se na objednávku.



Color
blue

Temperature range
-10° C - +50° C

Features

Plasticized PVC hose with spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Inside surface perfectly smooth, outside coorrugated. Very light and flexible.

Application

Suction of air, fumes, gas, powders. Aerating and conditioning plants.

Vnitřní průměr Internal diameter Innend. messer	Váha Weight Gewicht	Celk. tloušťka stěny Wall thickness Gesamte Wanddicke	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius	Vakuum Vakuum Vakuum	Balení Package Verpackung	Objem balení Package size Verpackungs-vol.
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[m/H ₂ O]	[m]	[m ³]
20	100	2,2	0,5	40	4	30	0,040
25	105	2,2	0,5	40	3	30	0,050
30	140	2,4	0,5	40	3	30	0,062
32	140	2,4	0,5	40	3	30	0,065
35	170	2,4	0,5	40	3	30	0,098
38	195	2,5	0,5	50	3	30	0,124
40	200	2,6	0,5	60	3	30	0,124
45	245	2,6	0,5	80	2,5	30	0,142
50	290	3,0	0,5	90	2,5	30	0,182
55	360	3,0	0,5	90	2,5	30	0,195
60	425	3,3	0,5	100	2,5	30	0,279
63	460	3,3	0,5	100	2,5	30	0,279
70	500	3,3	0,5	110	2,5	30	0,312
76	550	3,4	0,5	110	2,5	30	0,343
80	590	3,6	0,5	130	2,5	30	0,375
90	670	4,2	0,5	150	2	30	0,529
100	750	4,3	0,5	160	2	30	0,627
110	900	4,5	0,5	190	2	30	0,746
120	1000	4,8	0,5	200	2	30	0,855